


























	Normen	Specificaties	Product	Maat (mm)
	Afmeting			
		Zie aparte tabel	RKP8101	1420 x 225
	Klik-systeem*	5G® neerklapbaar kliksysteem	RKP8103	1420 x 225
	Dikte	ISO 24346	RKP8104	1420 x 225
	Dikte van stijllaag	ISO 24340	RKP8105	1420 x 225
	PU-Coating		RKP8107	1420 x 225
	Garantie**	Commercial	RKP8108	1420 x 225
		Residential	RKP8109	1420 x 225
	Afgeschuinde rand		RKP8111	1420 x 225
	Massa per oppervlakte	ISO 23997	RKP8112	1420 x 225
	Soort vloerbedekking	EN 16511	RKP8116	1420 x 225
	Classificatie	ISO 10874 Commercieel	RKP8117	1420 x 225
		ISO 10874 Thuisgebruik	RKT2401	457 x 600
	Vuurbestendigheid	EN13501-1	RKT2402	457 x 600
	Vlekbestendigheid	EN 438-2	RKT2404	457 x 600
	Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	RKT2405	457 x 600
	Krasvastheid	EN13329 Bijlage E	RKT2406	457 x 600
	Meubel stoelpoot	EN424		
		Voldoet (Geen zichtbare schade)		
	Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999		
		Voldoet ≤0,25%		
	Zwelling	ISO 24336		
		Voldoet t (0,2 %)		
	Gebruik-geluidsdemping	EN ISO 10140-1:2016 en EN ISO 10140-3:2010+A1:2015		
		ΔL _w = 21 dB		
		ΔL _{LIN} = 11 dB		
	Indrukgevoeligheid	EN ISO 24343-1		
		Voldoet ≤ 0,1 mm		
	Impactbestendigheid	EN13329 Bijlage F		
		Voldoet ≥1800 mm		
	Bureaustoel met wielen continu gebruik	ISO 4918/EN425		
		Voldoet 25 000 cycli		
	Warmte weerstand	ISO 8302		
		0,052 m ² K/W		
		Geschikt voor vloerverwarming. Max 27 °C		
	Slipvastheid***	EN 13893		
		DIN 51130		
		DS		
		R10		
	Milieu	Indoor Air Comfort		
		NF EN ISO 16000		
		Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0		
		Environmental Product Declaration		
		"Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. A+ Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. Product-specifiek Type III EPD (producten met onafhankelijke externe verificatie)		
	Recyclebaar			
		Ja		
	Ftalaatvrij			
		Ja		
	Lijm	Niet nodig; installeer a.u.b. volgens onze installatiehandleiding.		

* 5G® is een gepatenteerde technologie uitgevonden door Välinge Innovation AB. Het 5G® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Välinge Innovation AB en elk gebruik van dergelijke merken is onder licentie

** Onder voorbehoud van voorwaarden, zie website

*** Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervoer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.

Voor meer informatie:

