

	Normen	Specificaties	Slipvastheid		
			Product	Maat (mm)	DIN 51097
Maat	EN ISO 24342	Zie aparte tabel	LLP92	1050,0 X 250,0	B
Dikte	EN ISO 24346	4,5 mm	LLP95	1050,0 X 250,0	B
Dikte van stijlaag	EN ISO 24340	0,55 mm	LLP99	1050,0 X 250,0	B
PU-Coating		K-Guard+	LLP101	1050,0 X 250,0	B
Garantie*	Licht industrieel	10 jaar	LLP102	1050,0 X 250,0	B
	Commercieel	12 jaar	LLP106	1050,0 X 250,0	B
	Thuisgebruik	30 jaar	LLP108	1050,0 X 250,0	B
Afgeschuinde rand		Nee	LLP109	1050,0 X 250,0	B
Soort vloerbekleding	EN 649/ EN ISO 10582	Heterogene PVC	LLP112	1050,0 X 250,0	B
Classificatie	EN 685/EN ISO10874- Licht industrieel	42: Algemeen gebruik	LLP113	1050,0 X 250,0	B
	EN 685/EN ISO10874- Commercieel	33: Zwaar gebruik	LLP142	1050,0 X 250,0	B
	EN 685/EN ISO10874- Thuisgebruik	23: Zwaar gebruik	LLP143	1050,0 X 250,0	B
Vuurbestendigheid	EN 13501-1	B _R -s1	LLP144	1050,0 X 250,0	B
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987/EN 423	Uitstekend	LLP145	1050,0 X 250,0	B
Lichtvastheid	EN ISO 105-B02	≥7	LLP146	1050,0 X 250,0	B
Krasvastheid	EN 660-2	Group T	LLP147	1050,0 X 250,0	B
	EN ISO 10582	Type 1	LLP148	1050,0 X 250,0	B
Flexibiliteit	EN ISO 24344	Voldoet	LLP149	1050,0 X 250,0	B
Dimensionale stabiliteit	EN 434	≤ 0,10%	LLP150	1050,0 X 250,0	B
Gebruiksgeluidsdemping	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 13 dB	LLP151	1050,0 X 250,0	B
Deukvorming	EN 433/ EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm	LLT200	610,0 X 500,0	A
Bureaustoel met wielen continu gebruik	EN 425/ISO 4918	Voldoet	LLT201	610,0 X 500,0	A
Massa per oppervlakte	EN ISO 23997	7470 g/m ²	LLT202	610,0 X 500,0	A
Warmte weerstand	ISO 8302	0,0245 m ² K/W Geschikt voor vloerverwarming. Max 27 °C	LLT203	610,0 X 500,0	A
			LLT208	610,0 X 500,0	A
			LLT209	610,0 X 500,0	A
Slipvastheid**	DIN 51130	R10	LLT210	610,0 X 500,0	A
	DIN 51097	Zie aparte tabel	LLT211	610,0 X 500,0	A
	EN 13893	DS	LLT214	610,0 X 500,0	A
VOS emissie	NF EN ISO 16000	A+	LLT215	610,0 X 500,0	A
Lijm	De meeste toepassingen zullen het gebruik van lijm niet vereisen. Onder extreme omstandigheden verwijzen wij naar onze installatie-instructies.				
Recycling		Ja	LLT216	610,0 X 500,0	A
Ftalaatvrij		Ja	LLT217	610,0 X 500,0	A
			LLT218	610,0 X 500,0	A
			LLT219	610,0 X 500,0	A

*Onder voorbehoud van voorwaarden, zie website

**Slipvastheid wordt gemeten op "af-fabriek" product. Slipvastheid kan door oppervlakteverontreiniging, gebruik en onderhoudswijze worden beïnvloed

Voor meer informatie:



Vervaardigd door: ISO 9001



EN 14041:2004 (DOP 2017/LL/EN/01)
Notified body 0321
Floor Coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

