



| | Normen | Specificaties |
|---|--|---|
| Afmeting | EN ISO 24342 | Zie aparte tabel |
| Dikte | EN ISO 24346 | 2,5 mm |
| Dikte van stijllaag | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| PU-Coating | | K-Guard+ |
| Garantie* | Licht industrieel | 10 jaar |
| | Commercieel | 12 jaar |
| | Thuisgebruik | 30 jaar |
| Afgeschuinde rand | | Nee |
| Massa per oppervlakte | EN ISO 23997 | 4120 g/m ² |
| Soort vloerbekleding | EN 649/EN ISO 10582 | Heterogene PVC |
| Classificatie | EN 685/EN ISO 10874- Licht industrieel | 42: Algemeen gebruik |
| | EN 685/EN ISO 10874- Commercieel | 33: Zwaar gebruik |
| | EN 685/EN ISO 10874- Thuisgebruik | 23: Zwaar gebruik |
| Vuurbestendigheid | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Vlekbestendigheid | EN ISO 26987/EN 423 | Uitstekend |
| Lichtvastheid | EN ISO 105-B02 | ≥7 |
| Krasvastheid | EN 660-2 | Groep T |
| | EN ISO 10582 | Type 1 |
| Flexibiliteit | EN ISO 24344 | Voldoet |
| Dimensionale stabiliteit | EN 434 | ≤ 0,25% |
| Gebruikelijke-geluidsdemping | EN ISO 717-2/EN ISO 140-8 | ΔLw= 2 dB |
| Electriciteits geleiding | EN 1815 | Voldoet |
| Deukvorming | EN 433/EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1 mm |
| Bureaustoel met wielen continu gebruik | EN 425/ISO 4918 | Voldoet |
| Warmte weerstand | EN 12664 | 0,0126 m ² K/W |
| | | Geschikt voor vloerverwarming Max 27 °C |
| Slipvastheid** | DIN 51130 | R10 |
| | EN 13893 | DS |
| Lijm | Universeel | Ja |
| | Acryl | Ja |
| | Epoxyhars | Ja |
| | Hoge temperatuur | Ja |
| | Drukgevoelig | Ja |
| Recyclebaar | | Ja |
| Milieu | NF EN ISO 16000 | A+ |
| | Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0 | Certificaat luchtkwaliteit binnen; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. |
| | Indoor Air Comfort | "Gold" certificaat; Voldoet aan: Lage uitstoot VOS. |
| Ftalaatvrij | | Ja |

| Product | Afmeting (mm) |
|---------|----------------|
| PVP5142 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5143 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5144 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5145 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5146 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5147 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5148 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5149 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5150 | 1219,2 x 177,8 |
| PVP5151 | 1219,2 x 177,8 |
| PVT5201 | 304,8 x 457,2 |
| PVT5202 | 304,8 x 457,2 |
| PVT5203 | 304,8 x 457,2 |
| PVT5204 | 304,8 x 457,2 |

*Onder voorbehoud van voorwaarden, zie website

**Slipweerstand wordt gemeten op vrijstaand product af fabriek. Slipweerstand kan door vele factoren worden beïnvloed, waaronder maar niet beperkt tot: productinstallatie en ondervloer, oppervlakteverontreiniging, gebruik, slijtage en hoe het product wordt onderhouden. Textuurvariatie langs het oppervlak van het product kan de nominale waarden beïnvloeden.

Voor meer informatie:

